

XC870BR-II

RETROESCAVADEIRA



EXTRA
MÁQUINAS S.A.

 **XCMG**

**COMPRE
AGORA**

**SOBRE NÓS**

A **XCMG** é a terceira maior fabricante do mundo neste setor e a primeira na China, possuindo uma fábrica em **Pouso Alegre (MG)** com uma área de 1 milhão de m², dos quais 145 mil são de construção de galpões, com capacidade anual de produção de 8.000 máquinas.

Com base em Sumaré (SP) a **EXTRA** atualmente é a maior revenda **XCMG** na América Latina atuando nos **estados de MT, SP, PA, DF, GO**. Possui o maior estoque de peças originais e um excelente sistema de expedição e logística sediado a 20 minutos do aeroporto de Campinas e conta também com um pós-venda de excelência e comprometimento com seus clientes.

16 LOJAS

COM SOLUÇÕES
PARA TODOS
OS **SETORES**
PRODUTIVOS
DO BRASIL.



Nosso maior valor é oferecer uma experiência única de parceria aos nossos clientes.

- || PARÁ
- || GOIÁS
- || SÃO PAULO
- || MATO GROSSO
- || DISTRITO FEDERAL

EXTRA
MÁQUINAS SA**XCMG**

SOBRE A XCMG NO BRASIL

Desde 2004 no mercado brasileiro, a **XCMG** reforça seu compromisso com o investimento no Brasil e na América Latina. Em 2014, iniciou sua produção em **Pouso Alegre/MG**, em uma localização estratégica na **Rodovia Fernão Dias**, aproximando ainda mais a marca de um mercado cada vez mais exigente em qualidade, tecnologia e inovação.

O complexo industrial ocupa uma área de **1 milhão de m²**, com **150 mil m² de galpões**. São quatro unidades principais de produção e mais de dez instalações auxiliares, que garantem toda a estrutura necessária para os processos de preparação de peças, solda, usinagem, montagem e pintura.



EXTRA MÁQUINAS: CONFIANÇA QUE ATRAVESSA GERAÇÕES

Desde **1984**, a **Extra Máquinas** constrói uma história marcada por confiança, honestidade e excelência. Ao longo de décadas, a empresa tem sido **parceira dos principais produtores do país**, atuando com **comprometimento e responsabilidade** em diversos setores – do agro à mineração, da construção à infraestrutura.

Mais do que fornecer máquinas, a **Extra** entrega relacionamentos duradouros e **resultados que atravessam o tempo**.

Essa confiança, conquistada dia após dia, **passa de pai para filho**, de geração em geração, consolidando a **Extra** como uma empresa que **carrega em seu DNA** o mesmo valor que move quem produz: a certeza de que o **trabalho bem-feito constrói o futuro**.

PRESENÇA

Nossa estrutura abrange **4 Estados**, além do **Distrito Federal**, com um total de **16 lojas** com perspectiva de abertura de **12 novos pontos comerciais**.



DISTRITO FEDERAL
MATO GROSSO
SÃO PAULO
GOIÁS
PARÁ

PÓS-VENDAS

Na **Extra Máquinas**, o relacionamento com o cliente vai além da venda, começando com a entrega e se estendendo ao pós-venda.



ORGULHO DE SER EXTRA

**O melhor time
de pós-vendas
do Brasil!**

TRANSPORTE E LOGÍSTICA

Temos uma ampla frota de caminhões e carretas preparadas para entrega de grandes máquinas e veículos blindados, picapes e furgões 4x4 para atender em todo e qualquer tipo de terreno.

Nossos motoristas são altamente capacitados e treinados para garantir a segurança das operações de transporte.



ESCANEIE O QR CODE
E DESCUBRA MAIS
SOBRE **BONS
NEGÓCIOS**.



EXTRA
MÁQUINAS SA

XC870BR-II • RETROESCAVADEIRA

A XC870BR-II é uma nova série de retroescavadeiras feitas para o mercado global, que integra forças de P&D, tecnologia de processo de última geração e controle de qualidade total, combinando a versatilidade de uma retroescavadeira com a robustez para diferentes ambientes de trabalho e necessidades dos clientes em diferentes regiões do mundo, como América do Sul, América do Norte, Europa e Índia. A XC870BR-II aplica inovações e desenvolvimento em todos os seus sistemas, como dispositivos de trabalho, sistema hidráulico e sistema de potência. Sua cabine espaçosa oferece ao operador mais conforto e uma visão geral do trabalho. O excelente sistema de controle, facilita e torna mais ergonômica a operação. Tudo isto tornará a retroescavadeira XC870BR-II única no mercado.

Categoria	Item	Unidade	Parâmetro	
Características Gerais	Peso operacional	kg	7700	
	Tipo de chassi: Monobloco inteiro / Rígido			
	Sistema de direção hidrostático			
	Eixo XCMG, fabricado para aplicações pesadas, com bloqueio do diferencial e redução planetária			
Sistema de Carregamento	Capacidade nominal	kg	2500	
	Carga à máxima extensão	kg	3500	
	Capacidade da caçamba	m³	1.0	
	Tempo de elevação do braço	s	≤5	
	Tempo de elevação	s	≤10	
	Força máxima de desagregação do braço	kgf (kN)	4895 (48)	
	Força máxima de desagregação da caçamba	kgf (kN)	6730 (66)	
	Controlado por 1 alavanca, o sistema de carregamento possui 2 cilindros de elevação do braço, 2 de basculamento, paralelos, o que possibilita o nivelamento automático da caçamba durante o processo de elevação do braço.			
Sistema de Escavação	Carga à máxima extensão	kg	1300	
	Caçamba de escavação com dentes (capacidade/largura)	m³/mm	0.26 / 762	
	Máxima força de desagregação (escavação) do braço	kgf (kN)	3875 (38)	
	Máxima força de desagregação (escavação) da caçamba	kgf (kN)	6424 (63)	
	Sistema centralizado; Comando por 2 alavancas; Pivotamento central.			
Desempenho	Velocidade máxima	km/h	38±3	
	Ângulo de rampa	°	20	
	Raio mínimo de giro da máquina (em relação a face externa do pneu dianteiro):	mm	3890 (Com freio aplicado)	4353 (Com freio não aplicado)
	Força máxima de tração	kN	75	
Motor	Motor diesel turbo aspirado, 4 tempos, 4 cilindros, resfriado a água, 4.3 L, Tier 3/MAR-1			
	Marca	-	SDEC (Shanghai)	
	Modelo	-	SC4H100G3	
	Potência nominal (ISO 14396)	kW(hp)/rpm	73.5(98.5)/2200	
	Potência líquida	hp	86	
	Rotação marcha lenta	rpm	850±50	
	Rotação máxima	rpm	2350±50	
	Torque máximo	N.m - rpm	380 - 1400	
Transmissão	Fabricante/Modelo	-	ZF / Ergopower 4WG94	
	Power Shift, 4WD, com conversor de torque, controle de inversão de marchas eletro-hidráulica F/R			
	Bloqueio do diferencial acionado por botão na alavanca de carregamento			
	Tração: 4x4 com acionamento hidráulico através de sinal enviado por interruptor na cabine.			
	4 Relações de velocidade a frente e 3 a Ré			
Sistema Elétrico	Alternador	A	80	
	CCA Bateria	CCA	750	
	Tensão	V	12	
	*O controlador eletrônico do motor assim como os sistemas acionados por ele no motor operam a uma tensão de 24V, diferentemente do sistema da máquina e demais componentes que operam a 12V.			
	Capacidade da bateria	Ah	100	
	Motor de arranque	kW	4.3	
Sistema Hidráulico	Bomba dupla de engrenagens			
	Pressão (carregamento, escavação)	MPa (bar)	24 (240)	
	Vazão máxima	l/min - rpm	148 l/min à 2200 rpm	
Freios	Serviço: Acionamento hidráulico, freio banhado a óleo no eixo traseiro e sistema auto-ajustável.			
	Estacionamento: Freio a seco via cardan e eixo traseiro; sistema de pastilhas de fácil manutenção e substituição dos componentes de desgaste			
Pneus	Tamanho dos pneus dianteiros	-	12.5/80x18x14PR	
	Pressão dos pneus dianteiros	MPa (Psi)	0,43±0,03 (62±4)	
	Tamanho dos pneus traseiros	-	19.5Lx24x12PR	
	Pressão dos pneus traseiros	MPa (Psi)	0,23±0,03 (33±4)	
Capacidades de Abastecimento	Tanque de combustível	l	166	
	Líquido de arrefecimento	l	17	
	Cárter do motor	l	9.2 a 12.2	
	Transmissão ZF	l	18	
	Eixo dianteiro	l	7.1	
	Eixo traseiro	l	13	
	Tanque hidráulico	l	95	

XC870BR-II • RETROESCAVADEIRA

Opcionais

Protetor de Cardan
Operação de escavação (ISO)
Sistema de monitoramento remoto (GPS e/ou telemetria)
Caçamba de escavação de 0.30 m³ Largura: 865 mm
Caçamba de escavação 0.20 m³ Largura: 600 mm
Linha hidráulica adicional (3° via para sistema de escavação)
Lâmina Reversível (para o sistema de carregamento)
Braço extensível

Dimensões

A	Comprimento total (com dentes)	mm	7480
B	Largura total da caçamba	mm	2350
C	Altura total	mm	3437
D	Altura da cabine	mm	2868
E	Distância entre eixos	mm	2180
F	Altura do eixo dianteiro	mm	320
G	Bitola dianteira	mm	2207
H	Bitola traseira	mm	2279
I	Profundidade de carregamento	mm	74
J	Ângulo de fechamento da caçamba	°	42
K	Altura máxima de despejo	mm	2776
L	Distância de despejo na altura máxima de despejo	mm	832
M	Ângulo de despejo	°	45
N	Altura máxima de trabalho	mm	4366
O	Altura máxima do pino da caçamba	mm	3495
P	Ângulo de rotação da concha	°	208
Q	Alcance máximo de escavação	mm	5426
R	Profundidade máxima de escavação	mm	4440
S	Altura máxima de carregamento na escavação (ao nível do solo)	mm	3420
T	Distância máxima de despejo	mm	1595
U	Altura máxima de escavação	mm	5308

Cabine

Cabine fechada com certificação ROPS/FOPS
Ar condicionado e aquecedor inteligente de alta potência, com função de manutenção de temperatura
Kit de iluminação LED com faróis dianteiros e traseiros, farol dianteiro com luz baixa e luz alta, indicadores de direção (seta), iluminação de serviço (2 dianteiras, 2 traseiras e 2 laterais) e luz de freio;
Espelhos retrovisores interno e externos;
Para-brisa de vidro laminado;
Ajuste da coluna de direção, garantindo ergonomia e conforto ao operador
Cinto de segurança retrátil;
Tomada de 12V;
Rádio AM/FM e conexão USB;
Alarme sonoro de ré;
Painel de instrumentos que permitem o controle de: luzes de trabalho, luz de alerta, limpadores de para-brisa com esguicho de água, tração 4x4 e redutor de fluxo hidráulico para otimizar o consumo de combustível;
Painel de instrumentos com sistema de diagnóstico visual de falhas e outras informações do equipamento; indicadores de temperatura da água, pressão de óleo do conversor e do motor, rotação, nível de combustível; horímetro e voltímetro.
Display LCD com velocímetro e indicadores de acionamento das luzes dianteiras e de direção.
Banco do operador ergonômico com amortecimento ajustável ao peso do operador, apoio de braço, suspensão regulável, com giro de 180°.
Buzina.
Extintor de incêndio.

